

Order (Naročilo)

Zadnja sprememba 09/10/2023 9:34 am CEST

API - <https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Order>

Vmesnik omogoča rokovanje z naročili.

Preko vmesnika so omogočene naslednje funkcionalnosti:

- Branje seznama in posameznih zapisov naročil
- Dodajanje in urejanje naročil
- Brisanje naročil
- Akcije na naročilih:
 - izstavitve in preklic izstavitve
 - zaključitev in preklic zaključitve
 - razveljavitev in preklic razveljavitve
 - kopiranje naročila v izdan račun

Order - podatki naročila

Order	
Podatek	Opis
ReceivedIssued	Podatek označuje ali je naročilo prejeto ali izdano. Obvezen podatek. Izbira iz: <ul style="list-style-type: none">• I – izdano naročilo.• P – prejeto naročilo.
Year	Leto naročila, samo za branje.
Number	Številka naročila, samo za branje.
Date	Datum naročila - obvezen podatek.
DueDate	Rok.
Customer	Stranka - obvezen podatek. Vnese se ID stranke – stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga izpišemo s klicem metode GetCustomers .

CustomerName	Naziv stranke.
CustomerAddress	Naslov stranke.
CustomerPostalCode	Poštna številka stranke.
CustomerCity	Pošta stranke.
CustomerCounty	Država stranke. Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries .
CustomerCountryName	Naziv države, ki ga vnesemo, če država stranke ni domača država. Ta naziv države se prikazuje na izpisih, kjer se tiska naslov stranke.
RecipientName	Naziv prejemnika
RecipientAddress	Naslov prejemnika
RecipientPostalCode	Poštna številka prejemnika
RecipientCity	Pošta prejemnika
RecipientCountry	Država prejemnika. Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries .
RecipientCountryName	Naziv države, ki ga vnesemo, če država stranke ni domača država.
Analytic	Analitika. Vnese se ID analitike – analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics .
Reference	Veza
Currency	Denarna enota, obvezen podatek. Vnese se ID denarne enote - denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies .
Notes	Opomba

Document	Dokument Vnese se ID dokumenta – dokument izberemo iz šifranta dokumentov, ki ga izpišemo s klicem metode GetDocuments .
DateConfirmed	Datum potrditve naročila. Podatek je samo za branje, spreminjati ga je mogoče preko akcij v PutCustomActionOrder (actionName: confirm).
DateCompleted	Datum zaključitve naročila. Podatek je samo za branje, spreminjati ga je mogoče preko akcij v PutCustomActionOrder (actionName: complete)
DateCanceled	Datum razveljavitve naročila. Podatek je samo za branje, spreminjati ga je mogoče preko akcij v PutCustomActionOrder (actionName: invalidate)
Status	Status naročila, podatek je samo za branje. <ul style="list-style-type: none"> • P – potrjeno. • O – osnutek. • Z – zaključeno. • R – razveljavljeno.
DescriptionAbove	Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis zgoraj na listini naročila, ki se pripravi.
DescriptionBelow	Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis spodaj na listini naročila, ki se pripravi.
ReportTemplate	Nastavitev izpisa za tiskanje naročila. Vnese se ID nastavitve izpisa – nastavitev izpisa izberemo iz šifranta nastavitvev izpisa, ki ga izpišemo s klicem metode GetReportTemplates . Za izdana naročila se izbere nastavitev izpisa, kjer je DisplayType = IN. Za prejeta naročila se izbere nastavitev izpisa, kjer je DisplayType = PN.
OrderRows	Seznam vrstic naročila.

OrderRow - podatki vrstic naročila

OrderRow	
Podatek	Opis

Item	Artikel, obvezen podatek. Vnese se ID artikla – artikel izberemo iz šifranta artiklov, ki ga izpišemo s klicem metode GetItems .
ItemName	Naziv artikla, ki se bo izpisal pri tiskanju naročila.
ItemCode	Šifra artikla, ki se bo izpisala pri tiskanju naročila.
Description	Opis artikla, ki se bo izpisal pri artiklu pri tiskanju naročila.
Quantity	Količina.
Price	Cena.

Primeri

Pri zgradbi objekta za pošiljanje si lahko pomagamo s testnimi podatki objekta, ki jih prikažemo s klikom na gumb Test API na pogledu posamezne metode.

Pomembno:

Med podatki v JSON zapisih v nadaljevanju so navedeni vzorčni ID-ji, ki jih je pred klicem potrebno zamenjati s pravnimi ID-ji, ki pripadajo organizaciji in jih dobimo s klicem ustreznih metod.

Vzorčni podatki v primerih:

- Customer.ID = 111111
- Item.ID = 222222
- Currency.ID = 888888

Vnos novega prejetega naročila z minimalnim naborom podatkov

```
{
  "ReceivedIssued": "P",
  "Customer": {
    "ID": 111111
  },
  "Currency": {
    "ID": 888888
  },
  "OrderRows": [{
    "Item": {
      "ID": 222222
    },
    "Quantity": 1
  }]
}
```